



Deklaracja właściwości użytkowych

pl_DOP_DP_FP_130621

Producent oświadcza odpowiednio z postanowieniami rozporządzenia o produktach budowlanych (BauPVO EU 305/2011), że

wyprodukowane przez
Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Niemcy
w zakładzie produkcyjnym
1060, Werk Beckum
produkty

Eternit Płyty dachowe i elewacyjne

1060 DDD RR*) NT EN 492 CE

Płyty dachowe i elewacyjne i kształtki dachowe

są zgodne z postanowieniami załącznika ZA zharmonizowanej normy "EN 492: 2012-12 Płyty dachowe z włókna cementowego i kształtki**)" -
Specyfikacja produktu i metody badań

Cel zastosowań:

Płyty dachowe i elewacyjne włóknisto-cementowe do pokryć dachowych, wewnętrznych oraz zewnętrznych okładzin ściennych

Badane właściwości	Deklarowana kategoria	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Mechaniczna wytrzymałość	spełnia wymagania	EN 492 2012-12
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	uznana za zadowalającą	
Palność	A2 – s1, d0	
Prześlakliwość	spełnia wymagania	
Odchylki wymiarów	spełnia wymagania	
Wolne od substancji niebezpiecznych	Keine Leistung festgestellt, Typ NT	
Odporność na ciepłą wodę	spełnia wymagania	
Odporność na kapiel - suszenie	spełnia wymagania	
Odporność na zamarzanie - rozmrażanie	spełnia wymagania	
Odporność na grzanie - deszczowanie	spełnia wymagania	

Notyfikowane Laboratorium Badań Ogniowych wg system 3:
WFRGENT NV –1173-, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgia

Jednostka kontrolno-badawcza do przeprowadzania badania wg systemu 3:
Kiwa MPA Bautest GmbH -0770-
Voltastraße 5, Gebäude 10.6, 13355 Berlin, Niemcy

i.V. Stephan Schreiber
Kierownik Działu Techniki

Upoważnienia producenta:

Heidelberg
21.06.2013

i.V. Gregor Yögt
Kierownik Działu Jakości

Eternit

*) DDD RR: dzień w roku i rok produkcji
**) gdzie dające się zastosować